

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

К Е Л Л И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье - жилет приталенного силуэта с запахом. Силуэт платья образуют талиевые и нагрудные вытачки. Застежка по линии талии: пояс с пряжкой. Вырез V-образный. Платье без рукавов. Изделие на подкладке. Длина изделия немного ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
9	11,4	6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	98
2 (162-168)	103
3 (170-176)	108
4 (178-184)	113



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмно-плательной группы.

По волокнистому составу подходят: натуральные ткани (шерсть, шерсть с эластаном), смешанные (с добавками синтетических и искусственных волокон с эластаном) и синтетические ткани с эластаном (габардин).

Для подкладки подходят тонкие ткани: вискоза, вискоза с эластаном.

Платье на фото изготовлено из шерсти с эластаном, подкладка - вискоза с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140см:

Рост, см	Расход ткани для размера 34, м	Расход ткани для размера 42, м
1 (154-160)	1,95	2,20
2 (162-168)	2,05	2,30
3 (170-176)	2,15	2,40
4 (178-184)	2,25	2,50

2. Подкладка при ширине 140см, для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	0,91
2 (162-168)	0,96
3 (170-176)	1
4 (178-184)	1,05

3. Дублерин для всех размеров при ширине 140см 1.25м.

4. Пряжка с отверстием для пояса 4,5см.

5. Пуговица – 1 шт.

6. Тесьма-резинка для петли 5см.

7. Нитки в тон ткани – 5 катушек: 4 - на оверлок и 1 - на машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку и берите с запасом 5%.



Полностью продублировать детали платья:

- подборт;
- обтачку спинки;
- пояс задний;
- пояс передний.

Продублировать припуск плечевого шва полочки полоской дублирина, шириной 1 см, выкроенной вдоль кромки .

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



По линии перегиба лацкана проложить строчку ручным стежком. Сохранить эту строчку до конца работы.



Измерить длину линии перегиба лацкана.

Из дублирина вырезать 2 полоски шириной 1 см, длиной, короче длины линии перегиба лацкана на 0.5 см (долевая вдоль длинной стороны).

На изнаночной стороне приложить полоску дублирина рядом с линией перегиба лацкана со стороны основной детали полочки.