

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ЛИВИЯ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье прямого силуэта, отрезное по линии талии. V-образный вырез горловины. Длинные рукава-реглан. На линии талии кулиска, в которую вставляется пояс. На переднем полотнище юбки с левой стороны рельефный шов с высоким разрезом.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
9	26	8	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава от горловины с шириной плеча, см
1 (154-160)	116	64
2 (162-168)	120	66
3 (170-176)	124	68
4 (178-184)	128	71



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью;
- пластичные;
- с эластаном.

Внимание! Не подходят:

- сухие ткани;
- ткани без эластана;
- ткани с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые (трикотажное полотно);
- тонкие, прозрачные ткани (шифон).

По волокнистому составу подходят ткани:

- натуральные: тонкая шерсть;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): шерсть с полиэстером, шерстяной креп, кади, джерси средней плотности;
- синтетические: полиэстер, креп-атлас.

На фото изделие выполнено из полиэстера, на лицевой стороне - эффект замши.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140см, для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	2,05
2 (162-168)	2,05
3 (170-176)	2,10
4 (178-184)	2,15

2. Дублерин – 0,53 см.

3. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок, 1 катушка на машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку и берите с запасом 5%.



Полностью продублировать детали платья:

- обтачку горловины переда;
- обтачку горловины спинки.

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать частично припуск плечевого шва задней половинки рукава полоской дублирина шириной 1 см, длиной 10-11 см.



На деталях переднего полотнища юбки продублировать припуски шва разреза полосками дублирина шириной 2 см, длину замерить по лекалам. На детали с лекал перенести линии перегиба припуска шва в месте разреза. По линии ручным стежком проложить контрольную строчку.