

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

МАРИЯ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Универсальные брюки, которые отражают в себе и классику и спорт – слегка зауженные к низу, на поясе с резинкой. На передних половинках брюк расположены боковые карманы с отрезным бочком.

Длина брюк - до уровня щиколотки. Линия талии брюк находится немного ниже естественной линии талии.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (в стянутом виде), см	Прибавка по бедрам, см
1	3

ДЛИНА БРЮК

Рост, см	Длина брюк от верха пояса, см
1 (154-160)	93,0
2 (162-168)	97,4
3 (170-176)	101,8
4 (178-184)	106,2



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут легкие ткани костюмной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, хорошо драпироваться, не просвечиваться, струиться.
- по волокнистому составу ткань должна быть с содержанием смешанных волокон (шерсть + эластан; полиэстер + эластан; вискоза + эластан)
- рекомендуются следующие виды тканей: креп, креп-жоржет, тонкий эластичный джинс, костюмный шелк (средней плотности), облегченный лен и хлопок.

ВАЖНО!

Подкладка кармана может быть выполнена как из основной ткани (в зависимости от ее толщины), так и из подкладочной ткани. По волокнистому составу подкладочная ткань может быть из искусственных или синтетических волокон (вискоза или полиэстер).

Брюки на фото были выполнены из легкого костюмного крепа. По составу из искусственных смешанных волокон – полиэстер + эластан. Ткань тонкая, мягкая, хорошо драпируется.

Подкладка кармана выполнена из подкладочной ткани, по составу – вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,33
2 (162-168)	1,36
3 (170-176)	1,40
4 (178-184)	1,44

2. Подкладочный материал при ширине ткани 140 см (при условии, что подкладка кармана выполнена не из основной ткани) – 30 см;

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см – 2 полоски шириной 1,5 см, длиной 30 см;

4. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок;

5. Эластичная резинка шириной 3,5 см – 1 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Частично продублировать деталь передней половинки брюк – припуски на обработку входа в карман. Для этого необходимо выкроить из дублирина полоски шириной 1,5 см и длиной равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосках проходит вдоль кромки (длинной стороны).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить подкладку кармана с передней половинкой брюк лицом к лицу, уравнивая края входа в карман. Мешковину кармана приколоть, приметать и притачать на швейной машинке.



Отвернуть припуски шва притачивания подкладки кармана на подкладку. Настрочить припуск на подкладку кармана, прокладывая машинную строчку по подкладке на расстоянии 0,1 – 0,2 см от шва притачивания.

Отвернуть подкладку кармана на изнаночную сторону передней половинки брюк. Выполнить влажно – тепловую обработку (далее – ВТО) края входа в карман. Для этого его приутюжить - сформировать красивый ровный край входа в карман.